



Aperçu du type BlueSeal Compact

Longueur	Boîtier	Plaque de montage	Position du câble		Tension	Spécifications du câble	
			Gauche (L) / Droite (R)	Avant (F) / Latéral (S) / Arrière (B)		Cable length (m)	Épaisseur du câble en mm ² N = Normal = 2,5 mm ² T = Épais = 4 mm ² F = Plat = 2,5 mm ²
Longueur du rideau d'air (mm)	Compact	Intégrée (E)			12V ou 24V		
Exemple d'indication du type de rideau d'air BlueSeal Compact 1310mm, avec plaque de montage intégrée, câble d'alimentation positionné à droite, côté avant, 12V, câble plat longueur 3 mètres.							
1310*	C-	E-	R	F-	12-	3	N

Position du câbles

Gauche Avant (LF) C-[.] -LF-[...]	Gauche Latéral (LS) C-[.] -LS-[...]	Gauche Arrière (LB) C-[.] -LB-[...]	Droite Avant (RF) C-[.] -RF-[...]	Droite Latéral (RS) C-[.] -RS-[...]	Droite Arrière (RB) C-[.] -RB-[...]

* La taille des rideaux d'air BlueSeal peut être adaptée en fonction des dimensions de votre véhicule, avec une longueur maximale de 2430 mm.

